

分配与传输泵

按需分配泵

- 电动齿轮泵
- 按需压力感测系统启动并停止泵浦
- 超静音泵浦运行
- 输出持续无颤动
- 低运行和安装成本
- 出口止回阀带耐温安全阀



115 Volt AC 按需分配泵



12 Volt DC 按需分配泵

稀油传输泵

- 自动吸引，容积式
- 利用配备的适配器直接安装于桶或油箱上
- 泵送高粘度流体
- 可使用入口吸入滤网 (260306) 输送废油
- 针对内联管道可使用安装支架壁挂式安装 (260145)



115 Volt AC 稀油传输泵

按需泵

零件号	260110	260111	260113	260114	260112
电压	115 VAC	115 VAC	115 VAC	115 VAC	12 VDC
功率	0.75	1.00	1.50	2.00	0.75
最大压力	370 psi (25 bar)	550 psi (38 bar)	470 psi (32 bar)	650 psi (45 bar)	400 psi (28 bar)
最大电流	10 A	13 A	18 A	21 A	62 A
流量	2.3加仑/分 (9升/分)	2.3加仑/分 (9升/分)	4.0加仑/分 (15升/分)	4.0加仑/分 (15升/分)	2.5加仑/分 (9.5升/分)
入口	1 npt				
出口	-12 JIC (m)				
安装手册	311307	311307	311307	311307	311307

稀油传输泵

零件号	260106	260108	260109
电压	115 VAC	115 VAC	115 VAC
功率	0.75	0.75	1.00
最大压力	150 psi (10 bar)	150 psi (10 bar)	150 psi (10 bar)
最大电流	7.5A	9.0A	11.0A
流量	2.3加仑/分 (9升/分)	4.0加仑/分 (15升/分)	8.0加仑/分 (30升/分)
入口	1 npt	1 npt	1 npt
出口	3/4 npt	3/4 npt	3/4 npt
重量	25磅 (11kg)	25磅 (11kg)	30磅 (14kg)
安装手册	311306	311306	311306



格雷科 (GRAKE) 机械有限公司授权之专业代理商

武汉格雷科机械有限公司
 武汉市洪山区鲁磨路 118号
 电话：027-87596442
 传真：027-87596446
 邮编：430074
 E_mail: sell@grake.com
 http:www.grake.com

