

有效传送散装稀油
以及液压液体



稀油传送泵

12 VDC, 115及230 VAC 型号

特色 & 优点

- 电动齿轮泵适合于大容量传送
- 自动吸引容积式设计
- 泵送石油及合成物基质润滑剂，最高可达
8 加仑/分 (30 升/分)
- 内置旁通阀及通-断开关
- 全套装置配有吸入管，
8英尺软管,喷嘴及桶盖适配器
(裸泵可选, 请找客服咨询零件号码)
- 通过进口吸入滤网传送废弃稀油
(260306)



固瑞克稀油传送泵通过配备的适配器
直接安装于桶或油箱上面

技术参数

| 零件号 | 260100 | 260101 | 260102* | 260104 |
|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 电压 | 12 V DC | 115 V AC | 115V AC | 230 V AC |
| 频率 | NA | 60 cycles | 60 cycles | 50/60 cycles |
| 马力 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 |
| 最大电流 | 35 A | 9.2A | 9.0A | 3.9A |
| 最大流量 | 4.25加仑/分 (16升/分) | 4.25 加仑/分 (16 升/分) | 8.0加仑/分 (30 升/分) | 4.25 加仑/分 (16 升/分) |
| 卸压设定 | 65 psi (4.5 bar) | 65 psi (4.5 bar) | 50 psi (3.5 bar) | 65 psi (4.5 bar) |
| 进口 | 1 npt(f) | 1 npt(f) | 1 npt(f) | 1 npt(f) |
| 出口 | 3/4 npt(f) | 3/4 npt(f) | 3/4 npt(f) | 3/4 npt(f) |
| 软管 | 3/4 英寸x 8 英尺 | 3/4 英寸x 8 英尺 | 3/4英寸x 8 英尺 | 3/4 英寸x 8 英尺 |
| 吸入管 | 1英寸x 36 英尺 | 1 英寸 x 36 英尺 | 1英寸 x 36 英尺 | 1 英寸x 36 英尺 |
| 出口分配阀 | 3/4 英寸 | 3/4 英寸 | 3/4 英寸 | 3/4 英寸 |
| 重量 | 34磅 (15 kg) | 25 磅 (11 kg) | 25磅 (11 kg) | 25 磅 (11 kg) |

*为1000厘泊或更低粘度流体而设计；如果流体粘度高于 1000厘泊，使用零件 260101。

稀油计量

固瑞克稀油计量表被设计用来通过稀油传送泵来计量稀油传输，单位是夸脱。计量表带有可复零的计数器，最高纪录可达99.9夸脱。

特色&优点

- 铸铝构造
- 轻巧设计
- 工厂校准适于 10 重力稀油， 70° F
- 大型易读显示
- 9999.9 夸脱累加器不可复调
- 2到20加仑/分 (8 到76升/分) 流量范围
- 50 psi (3.5 bar) 最大压力
- 安装手册 311310



订购须知

260415 稀油计量表
3/4 npt 进口与出口
以夸脱为单位显示