

稳定, 轻型, 易于使用



技术规格

最大流量*	4 加仑 / 分 (15.1L / 分)
最小流量*	0.4 加仑 / 分 (1.5L / 分)
最大工作压力	1000psi (68.9bar, 6.8MPa)
工作温度范围	-40° F - 140° F (-40°C - 60°C)
精确度	±0.65%
重量	6.0 磅 (2.7kg)
入口与出口连接	1/2 npt(f)

仅限于使用石油基质流体

* 使用美孚 DTE-25 马达油测试。最大 / 最小流量将会随流体粘度改变。

订购须知

非预设计量

包含带灵活伸展及扭转锁定喷嘴的阀门

以夸脱或升为单位显示

256556 16 夸脱计量

253601 10 升计量



灵活

包含带刚性伸展及扭转锁定喷嘴的阀门

以夸脱或升为单位显示

256786 16 夸脱计量

256788 10 升计量



刚性

包含带齿轮润滑伸展及扭转锁定喷嘴的阀门

以夸脱或升为单位显示

256787 16 夸脱计量

256789 10 升计量



齿轮润滑

预设计量

包含带刚性伸展及自动喷嘴的阀门

以夸脱或升为单位显示

207738 60 夸脱计量

207739 60 加仑计量

207742 60 升计量



内置累加器
帮助管理物料使用

简单、舒适的设计
刻度盘及面设计易于读取并设置

抗冲击保护罩
防止刮花并使旋钮与刻度盘免受损害

耐久性铸造枪身
耐用铸铝枪身平衡轻质
带黑色环氧效果

四个手指触发
较大舒适扳机带锁紧及推出释放

通用 1/2 英寸 NPT (f) 接头
使安装快速简单



武汉格雷科机械有限公司
武汉市洪山区鲁磨路118号

电话: 027-87596442

传真: 027-87596446

邮编: 430074

E-mail: sell@grake.com

http: //www.grake.com

格雷科 (GRAKE) 机械有限公司授权之专业代理商

