



最高分配量可达 14 加仑 / 分 (52 升 / 分)

快速精确的流体分配使得记录与查询流体存量变得简单。对所有流体分配负有责任——降低存货损失，增加收益。

简单的螺栓紧固仪表——需要高压高流量的润滑油与防冻液应用的理想选择



订购须知

247453	SDI15 嵌入式仪表
--------	-------------

技术规格

流量范围	0.1-14 加仑 (0.4-52 升 / 分)
最大流体工作压力	1500 psi (103 bar)
计量单位	夸脱, 品脱, 加仑, 升 (工厂设置为夸脱)
重量	1.8 磅 (0.82kg)
入口	1/2 npt (f)
出口	1/2 npt (f)
最大累加值	99,999.99
最大记录加注	999.99
工作温度	-4 °F 到 122 °F (-20 °C 到 50 °C)
储存温度	-13 °F 到 122 °F (-25 °C 到 50 °C)
电池	2 AA 碱性电池
电池寿命	6 到 12 个月
过流部件	SST, pbt/pc, 丁腈橡胶
计量压力损失	10W 润滑油, 70° F 条件下, 15 加仑 / 分时 22psi 10W 润滑油, 20°C 条件下, 57 升 / 分时 2.2bar
精度	+/- 0.5%
外形尺寸	长 5 英寸 X 宽 3 英寸 X 高 3 英寸 (12.7cm X 7.6cm X 7.6cm)
保修	1 年
用户手册	313048

武汉格雷科机械有限公司
 武汉市洪山区鲁磨路118号
 电话: 027-87596442
 传真: 027-87596446
 邮编: 430074
 E-mail: sell@grake.com
 http: //www.grake.com