

LD系列手动和预设置计量加注枪



LDM5 手动计量加注枪



两种供您选择的加注枪

- LDM5, 带进口护罩、板机护圈、刚性接头及热补偿油嘴
- LDM5, 带柔性接头及自动油嘴

LDP5 预设置计量加注枪



两种供您选择的加注枪

- LDP5预设置加注枪, 带进口护罩、板机护圈、刚性接头及热补偿油嘴
- LDP5预设置加注枪, 带柔性接头及自动油嘴

流体加注头

- 标准紧固加注头, 自动热补偿油嘴
- 可选的柔性齿轮油加注头也是适用的

操作者控制装置

- 读取LCD显示简便, 耐久性开关, 使用寿命长

计量加注枪身

- 坚固工程材料, 超级耐冲、使用寿命长
- 按人体工程学设计的手柄, 操作最舒服

流体进口滤网

- 可更换的内置进口滤网, 防止污染物进入计量加注枪

扳机

- 使用两个手指的扳机
- LDP5系列有自动闭锁扳机

扳机护圈及护罩

- 表面有保护, 防止划伤
- 黑色护罩及护圈是标准的, 也可以根据需要提供红色, 蓝色, 绿色和黄色

LDP5预设置加注枪图

技术规范

LD系列计量加注枪

流量范围 ⁽¹⁾	0.1~5 加仑/分钟 (0.4~19 升/分钟)
最大工作压力	1000psi (69bar)
计量单位	夸脱、品脱、加仑、升 (工厂设置为加仑)
重量	3 磅 (1.36公斤)
进口	1/2 英寸npt
出口	3/8 英寸npt
工作温度	32°F~120°F (0°C~89°C)
存放温度	-30°F~120°F (-34°C~-49°C)
电池	9V 碱性电池
电池寿命	LDP5 - 碱性电池, 6个月 LDM5 - 碱性电池, 1年

过流部件	不锈钢管、丁腈橡胶、锌、cs、lcp
计量压力损失 ⁽¹⁾	在加5加仑/分钟时 90psi
精度 ⁽²⁾	± 0.5%
外形尺寸 (有/无加注水)	长11英寸x宽3.25英寸x高3.25英寸 (28厘米 x 8.3厘米 x 8.3厘米)
最大累计量(加仑或升)	999,999 g加仑/升
最大记录加注	999.99
最大预设值容量	999.9 (仅指LDP5)
保修	两年
用户手册	312668

1. 在10W润滑油、70°F条件下测试, 流量随流体压力、温度、粘度、进口接头及油嘴型号的变化而变化。

2. 加注条件为: 2.5加仑/分钟(9.5升/分钟)、70°F(21°C)、润滑油10 wt及1加仑(3.8升), 可要求校准, 开箱精度± 1.25%。