



## 关键联接

即使使用最好的泵浦,如采用低标准的卷盘也会影响生产率。为取得油泵和加注枪的最佳功效,正常配合是必不可少的一环。这就是为何我们对卷盘的工艺要求与其它润滑设备的工艺要求同等对待的原因。

我们可提供广泛的卷盘产品,它们能处理各种润滑油类,润滑脂、空气/水、挡风玻璃洗涤剂或者防冻液等。

**250系列卷盘:**可容纳长达25英尺(7.62米)的1/2英寸(1.27厘米)软管,可用于开式或者闭式盘卷。重型弹簧、轴承和锁止装置可支持整个盘卷的使用寿命,出厂时安装的软管即使在压力下也具有相当好的柔性。

**350系列卷盘:**能容纳长达50英尺(15.24米)的1/2英寸(1.27厘米)的软管,具有更广的覆盖范围,含有用于高架安装的多点位导套。

**500系列卷盘:**双臂设计能容纳长达50英尺(15.24米)的1/2英寸(1.27厘米)的软管,并配备永久性润滑轴承从而可取得可靠的,经久耐用的软管重绕功能。多点位滚柱导套能满足任何安装位的需要。

**700系列卷盘:**双臂式设计能容纳长达75英尺(22.86米)的3/4英寸(1.91厘米)的软管。它装备了重型球轴承,从而可延长套筒式轴承的工作寿命。重绕操作十分便利,仅需极少的软管导套。

**750系列卷盘:**这种重型,高容量盘卷可容纳长达50英尺(15.2米)的1.25或者1.5英寸(3.2或者3.8厘米)的软管,是理想的配送燃油的设备。它能维持所需长度的软管,确保可靠的锁止和重绕。



250 Series



350 Series



500 Series



700 Series



750 Series



格雷科 (GRAKE) 机械有限公司授权之专业代理商

武汉格雷科机械有限公司  
武汉市洪山区鲁磨路118号  
电话: 027-87596442  
传真: 027-87596446  
邮编: 430074  
E-mail: sell@grake.com  
http: //www.grake.com



# 卷盘

## 250 系列

	低压	中压	高压
进口	1/2 npsm(m)	1/2 npsm(m)	3/8 npsm(m)
出口	1/2 npsm(f)	1/2 npsm(f)	3/8 npsm(f)
最大压力 (裸盘卷)	1800 psi (124 bar; 12.4 MPa)	1800 psi (124 bar; 12.4 MPa)	8000 psi (552 bar; 55.2 Mpa)
轴承	铜	铜	铜
接触液体的部件	不锈钢, 铜, 丁腈橡胶	铜, 丁腈橡胶	铜, 皮革

### 低压软管盘卷(适用于空气或者水)

240957	裸卷盘
240956*	带1/2 in x 25 ft (12.7 mm x 7.6 m) 软管
240958*	带1/4 in X 40 ft (6.4 mm x 12.2 m) 软管
240959*	带3/8 in x 40 ft (9.5 mm x 12.2 m) 软管

### 中压卷盘(用于机油和轻质润滑剂)

240961	裸卷盘
240962*	带1/2 in X 16 ft (12.7 mm X 4.9 m) 软管
240963*	带1/2 in X 25 ft (12.7 mm x 7.6 m) 软管

### 高压软管盘卷(用于润滑脂)

240965	裸卷盘
240966*	带1/4 in x 20 ft (6.4 mm x 6.1 m) 软管
240967*	带1/4 in x 35 ft (6.4 mm x 10.6 m) 软管

\*包括软管进口套件

## 350 系列

	低压	中压	高压
进口	1/2 npsm(m)	1/2 npsm(m)	3/8 npsm(m)
出口	1/2 npsm(f)	3/8 npsm(f)	3/8 npsm(f)
最大压力 (裸盘卷)	1800 psi (12.6 bar; 1.26 MPa)	1800 psi (126 bar; 12.6 MPa)	8000 psi (550 bar; 55 Mpa)
轴承	铜	铜	铜
接触液体的部件	碳钢, 丁腈橡胶, 铜	碳钢, 丁腈橡胶, 铜	碳钢, 丁腈橡胶, 铜

### 带通用软管导套的低压软管盘卷(适用于空气或者水)

238211	卷盘, 长度3/8 in X 40 ft (9.5 mm x 12.2 m)
238213	卷盘, 长度3/8 in x 60 ft (9.5 mm x 18.3 m)
243983	卷盘, 长度1/2 in x 50 ft (12.7 mm X 15.3 m)

### 带通用软管导套的中压卷盘(用于机油和轻润滑油)

237020	裸卷盘
237022	带软管, 长度为1/2 in x 50 ft (12.7 mm x 15.3 m)

### 高压软管盘卷(用于润滑脂)

237030	裸卷盘
237032	带软管, 长度为1/4 in x 50 ft(6.4mm X 15.3m)
237034	带软管, 长度为3/8 in x 50 ft(9.5 mm x 15.3 m)

## 350 和 500 系列软管进口套件

218549	1/2 in x 2 ft (2.7 mm x 0.6 m) 2000 psi (137.8 bar, 13.7 MPa)
218550	3/8 in x 2 ft (9.5 mm X 0.6 m) 4000 psi (275.6 bar 27.5 MPa)
224417	1/4 in x 2 ft (6.3 mm x 0.6 m) 5000 psi (344.5 bar 34.4 Mpa)

Fluid Key  
 OT=Oil Transfer  
 OE=Oil Evacuation  
 WA=Water, Anti-Freeze  
 FD=Fue Dispense  
 FT=Fule Transfer  
 WW=Windshield Wash

## 500 系列

	中低压力	高压
进口	1/2 npsm(m)	3/8 npsm(m)
出口	1/2 npsm(f)	3/8 npsm(f)
最大压力 (裸盘卷)	1800 psi (124 bar; 12.4 MPa)	8000 psi (552 bar; 55.2 Mpa)
轴承	含油青铜	含油青铜
接触液体的部件	碳钢, 丁腈橡胶 聚酯弹性材料	碳钢, 丁腈橡胶 聚酯弹性材料

### 低压软管盘卷(适用于空气或者水)

224050	裸卷盘
224051	带软管, 长度为3/8 in x 60 ft (9.5 mm x 18.3 m)
243982	带软管, 长度为1/2 in X 50 ft (12.7 mm x 15.3 m)

### 中压卷盘(用于机油和轻质润滑油)

224050	裸卷盘
224058	带软管, 长度为1/2 in X 50 ft (12.7 mm x 15.3 m)

### 高压软管盘卷(用于润滑脂)

224060	裸卷盘
224055	带软管, 长度为1/4 in X 50 ft (6.4 mm x 15.3 m)
224056	带软管, 长度为3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15.3 m)

### 重型双卷盘(用于空气和流体)压力高达3000 psi (206 bar, 20.6 Mpa)

206941	双卷盘(裸盘卷)
--------	----------

## 700 系列

	低压
进口	1 npt(f)
出口	1 npt(f)
最大压力 (裸盘卷)	1500 psi (103 bar; 10.3 Mpa)
轴承	自调整封闭式滚珠轴承(合金钢)
接触液体的部件	碳钢, Viton®

### 中压油料配送盘卷, 压力达到1500 psi (103 bar; 10.3 Mpa)

237728	裸卷盘
237875	带软管, 长度为1/2 in X 75 ft (12.7 mm x 23 m)
237881	带软管, 长度为3/4 in x 50 ft (19.1 mm x 15 m)
237879	带软管, 长度为3/4 in x 75 ft (19.1 mm x 23 m)

### 中压油料排放和配送盘卷, 压力达到212 psi (14.6 bar; 1.46 Mpa)

241909	带软管的卷盘, 长度为1 in x 30 ft (25.4 mm x 9 m) 卷盘; 24 in (0.3 m) Hg 真空度
241910	带软管的卷盘, 长度为1 in x 50 ft (25.4 mm x 15 m) 卷盘; 24 in (0.3 m) Hg 真空度

### 中压燃油配送盘卷, 压力达到125 psi (8.6 bar; 0.86 Mpa)

237884	带软管的卷盘, 长度为1 in x 50 ft (25.4 mm x 15 m)
206941	双卷盘(裸盘卷)

## 750 系列

	中压
进口	1-1/4 npt(t)
出口	1-1/2 npt(f)
最大压力	375 psi (26 bar, 2.6 MPa)
工作温度	150°F (65°C)
重量	125 lbs (57 kg)
软管容量 (未包括在内)	50 ft (15.2 m) x 1.25 in 内径软管 或50 ft (15.2 m) x 1.5 in 内径软管

### 中压卷盘(用于大容量用途)

245410	裸卷盘
--------	-----