

GLC 4400

自动润滑系统多功能控制器



预先设定润滑周期以优化机器性能

- 定制润滑时间、压力、周期数和机器计数以达到最大的精度和生产率
- 简单的图标和人性化的便于安装和操作，极大的节省了时间
- 特别的工作模式节省了安装和监控时间
- 坚固耐用，防水，可以满足IP69k严苛的防护要求
- 适用于单线电阻，单线平行，串联递进和双线系统中



更简便的管理你的自动润滑系统

其满载特点和简便的操作。对于关键的机器润滑这是一款必备的控制装置

此控制器的一体化设计能完成一切!

自定义匹配输入/输出值是其最大的灵活性和功能

输入包括:

- 压力/周期 开关
- 机器计数开关
- 液位指示开关
- 远程受控开关

输出包括:

- 泵控制信号
- 低液位报警信号
- 压力/周期报警信号
- 系统正常运行信号



技术参数

| | |
|------|------------------------------------|
| 高度 | 4.7 in (120 mm) |
| 宽度 | 4.8 in (122 mm) |
| 深度 | 3.6 in (91 mm) |
| 防护等级 | IP 69K |
| 工作温度 | -40° F to 145° F (-40° C to 63° C) |
| 净重 | 2 lbs (0.9 kg) |
| 标准 | CE 标记和适用的汽车要求 |
| 手册 | 313855 |

订货信息

| GLC 4400 | VAC | VDC |
|----------|-------------|----------|
| 订货号 | 24B596 | 24B591 |
| 输入电压 | 100-240 VAC | 9-30 VDC |
| 频率 | 50/60 Hz | - |

武汉格雷科机械有限公司
 地址: 武汉市洪山区鲁磨路118号
 电话: 027-87596442
 传真: 027-87596446
 E-mail: sell@grake.com
 网址: <http://www.grake.com/>